

# ŠROUBOVÝ KOMPRESOR

Rotary Screw Air Compressor

ŘADA **BSC**

5,5–55 kW

7,5–13 bar

0,92–9,78 m<sup>3</sup>/min



Provoz bez vibrací  
Vibration free operation



Vysoce kvalitní elektrický pohon  
High quality electrical gears



Vysoký výkon  
High Performance



Úplné a snadné ovládání přes PLC  
Full&Easy controlling via PLC

Volitelné  
Options



Softstarter  
Soft Starter



500 V 60 Hz

MODEL TYPE	Provozní tlak Operation Pressure (bar)	Výkon Capacity (m <sup>3</sup> /min)	Výkon motoru Motor Power ( kW/400 V)	Hlučnost Noise Level (dB(A))	Výstup vzduchu Air Outlet (")	Rozměry Dimensions (ŠxDxV/WxLxH)	Hmotnost Weight (kg)
BSC 5,5	7,5 10 13	0,92 0,75 0,61	5,5	73	1/2	650x750x1160	185
BSC 7,5	7,5 10 13	1,25 0,99 0,75	7,5	73	3/4	650x750x1160	195
BSC 11	7,5 10 13	1,81 1,55 1,23	11	73	3/4	750x820x1230	252
BSC 15	7,5 10 13	2,68 2,18 1,73	15	73	3/4	750x820x1230	287
BSC 18,5	7,5 10 13	3,31 2,60 2,10	18,5	73	1	850x930x1390	420
BSC 22	7,5 10 13	3,60 3,00 2,60	22	73	1	850x930x1390	430
BSC 30	7,5 10 13	5,30 4,27 3,66	30	74	1 1/4	970x980x1545	540
BSC 37	7,5 10 13	6,20 5,30 4,60	37	74	1 1/4	970x980x1545	540
BSC 45	7,5 10 13	7,46 6,38 5,35	45	74	1 1/4	1030x1400x1450	845
BSC 55	7,5 10 13	9,78 8,15 6,82	55	74	1 1/2	1250x1350x1690	940